

Теги мови HTML

Команди мови HTML називаються *тегами*. Теги бувають одинарними і парними.

<HTML> ... </HTML> тег означення html-файлу.

<HEAD>...</HEAD> заголовок документа.

<TITLE>...</TITLE> заголовок Windows-вікна.

<!— текст —> позначає коментар(<COMMENT> текст-коментар </COMMENT>).

<BODY параметри>...</BODY> записують увесь текст сторінки.

Цей текст відобразатиметься у вікні броузера.

Розглянемо головні параметри тега BODY:

| | |
|---------------------------------------|--|
| BACKGROUND = "d:\myweb\picture1 .jpg" | Задає шлях до картинки для тла |
| BGCOLOR = "white" | Задає білий колір тла, якщо не використовується тло-картинка |
| BGPROPERTIES = "fixed" | Фонове зображення не прокручується |
| TEXT = "black" | Задає колір тексту (тут чорний) на сторінці |

Теги форматування символів тексту (вони парні):

| | |
|------------------------|--|
| текст | Товстий шрифт тексту |
| <I> текст </I> | Шрифт - курсив |
| <U> текст </U> | Підкреслений шрифт |
| _{текст} | Нижній індекс. Наприклад, щоб отримати вираз HgO, пишуть H₂O |
| ^{текст} | Верхній індекс, наприклад, 1 ^a вулиця, a ² |
| <BIG> текст </BIG> | ВЕЛИКИЙ шрифт |
| <SMALL> текст </SMALL> | Малий шрифт |
| текст | Виокремлений курсивом текст (те саме, що тег I) |
| <I> текст </I> | Товстий курсив. Цей приклад демонструє застосування принципу вкладення тегів |

Теги для розміщення тексту (вони одинарні):

| | |
|------|--|
| <p> | Цей тег означає початок нового абзацу. Його можна записувати в кінці попереднього. Наступне після тега <P> речення починатиметься з нового, вирівняного до лівого краю, абзацу без відступу. Між абзацами буде порожній рядок. Зауважимо, що тег <P> може використовуватися як парний: <P> текст абзацу </P> |
| | Наступний за цим тегом текст буде наведено у новому рядку без пропуску рядка |
| <HR> | У рядку буде проведена горизонтальна лінія |

Заголовок - окремий тип абзацу. Є шість видів заголовків, які відрізняються розмірами символів:

| Теги | Результат на екрані |
|-----------------------|---------------------|
| <H1>Заголовок 1</H1> | Заголовок 1 |
| <H2>Заголовок 2</H2> | Заголовок 2 |
| <H3> Заголовок 3</H3> | Заголовок 3 |
| <H4>Заголовок 4</H4> | Заголовок 4 |
| <H5>Заголовок 5</H5> | Заголовок 5 |
| <H6>Заголовок 6</H6> | Заголовок 6 |

Заголовок за замовчуванням вирівнюється до лівого краю вікна. Якщо вирівнювання заголовка чи іншого елемента на сторінці потрібно задати явно, то використовують теги вирівнювання:

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| <CENTER> елемент </CENTER> | Вирівнювання до центру |
| <LEFT> елемент </LEFT> | Вирівнювання до лівого краю |
| <RIGHT> елемент </RIGHT> | Вирівнювання до правого краю |

 вміст контейнера - тег задання параметрів шрифта

 - вставляння графічних файлів

 текст - вставляння гіперпосилань у вигляді тексту

 - вставляння гіперпосилань у вигляді малюнка