

Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики 2016-2017 н.р.

([скачати](#))

Задача А. Олімпіада (100 балів)

Ім'я вхідного файлу: input.txt

Ім'я вхідного файлу: output.txt

Ліміт часу: 1с.

З метою якісної підготовки до олімпіади з інформатики учень Степан виділив певний час кожного дня на підготовку. Допоможіть вчителю інформатики визначити загальний час який учень готовився до олімпіади.

Вхідні дані

У першому рядку вхідного файлу записано N кількість днів підготовки, в наступних двох рядках початковий та кінцевий час в форматі Г Х С (без початкових нулів). При цьому він задовольняє обмеженням: Г - від 0 до 23, Х і С - від 0 до 60.

Вихідні дані

У вихідний файл виведіть в форматі Д Г Х С час, який Степан витратив на підготовку до

Заняття 12 (23.11.2016)

Добавил(а) Administrator
29.11.16 09:55 -

олімпіади (де D – кількість днів).

Приклади

input.txt

output.txt

1

13 10 0

15 30 10

0 2 20 10

20

0 0 0

12 0 0

Заняття 12 (23.11.2016)

Добавил(а) Administrator
29.11.16 09:55 -

10 0 0 0

```
#include <fstream>
```

```
using namespace std;
```

```
ifstream cin("input.txt");
```

```
ofstream cout("output.txt");
```

```
int main()
```

```
{
```

```
long long n,g1,h1,s1, g2,h2,s2, d,g,h,s;
```

```
cin>> n>>g1>>h1>>s1>>g2>>h2>>s2;
```

```
long long t =n*(g2*3600+h2*60+s2-(g1*3600+h1*60+s1));
```

```
d=t/(24*3600);
```

```
g=(t-d*24*3600)/3600;
```

Заняття 12 (23.11.2016)

Добавил(a) Administrator
29.11.16 09:55 -

```
h=(t-d*24*3600-g*3600)/60;
```

```
s=(t-d*24*3600-g*3600-h*60);
```

```
cout <<d<<" "<<g<<" "<<h<<" "<<s<< endl;
```

```
return 0;
```

```
}
```

Задача В. Скарб (100 балів)

Ім'я вхідного файлу: input.txt

Ім'я вхідного файлу: output.txt

Ліміт часу: 1с.

Знайти закопаний піратами скарб просто: все, що для цього потрібно - це карта. Як відомо, пірати зазвичай малюють карти від руки і описують алгоритм знаходження скарбу так: «Встаньте близько самотньою пальми. Пройдіть тридцять кроків у бік лісу, потім сімнадцять кроків у бік озера, ..., нарешті десять кроків у бік великого каменю. Скарб знаходиться під ним ». Велика частина таких вказівок просто зводиться до проходження якоїсь кількості кроків в одному з восьми напрямків (1 - північ, 2 - північний схід, 3 - схід, 4 - південний схід, 5 - південь, 6 - південний захід, 7 - захід, 8 - північний захід) (див рис). Довжина кроку в будь-якому напрямку дорівнює 1.

Подорож по такому шляху зазвичай є прекрасним способом подивитися околиці, однак в наш час постійного поспіху ні у кого немає часу на це. Тому шукачі скарбів хочуть йти безпосередньо в точку, де заритий скарб. Наприклад, замість того, щоб проходити три кроки на північ, один крок на схід, один крок на північ, три кроки на схід, два кроки на південь і один крок на захід, можна пройти безпосередньо, використавши близько 3.6 кроку (див. Рис)

Вам необхідно написати програму, яка за вказівками піратів визначає точку, де заритий скарб.

□ Вхідні дані

Перший рядок вхідного файлу містить число N - число вказівок ($1 \leq N \leq 40$). N Наступні рядків містять самі вказівки - номер напрямку (ціле число від 1 до 8) і кількість кроків (ціле число від 1 до 1000). Числа розділені пробілами.

Вихідні дані

У вихідний файл виведіть координати X і Y точки (два дійсних числа, розділені пробілом), де заритий скарб, вважаючи, що вісь Ox спрямована на схід, а вісь Oy - на північ. На початку скарбошукач повинен стояти на початку координат. Координати необхідно вивести з похибкою не більше 10^3 .

Приклад

input.txt

output.txt

Заняття 12 (23.11.2016)

Добавил(а) Administrator
29.11.16 09:55 -

6

1 3

3 1

1 1

3 3

5 2

7 1

3.000 2.000

1

8 10

-7.071 7.071

Заняття 12 (23.11.2016)

Добавил(а) Administrator
29.11.16 09:55 -

```
#include <fstream>
```

```
#include <math.h>
```

```
using namespace std;
```

```
ifstream cin("input.txt");
```

```
ofstream cout("output.txt");
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    const double pi = atan(1.0)*4;
```

```
    double X, Y, L;
```

```
    int N, D;
```

```
    cin>>N;
```

Заняття 12 (23.11.2016)

Добавил(а) Administrator
29.11.16 09:55 -

```
X=0;
```

```
Y=0;
```

```
for(int i=1;i<=N;i++)
```

```
{ cin>>D>>L;
```

```
X=X+sin(pi/4*(D-1))*L;
```

```
Y=Y+cos(pi/4*(D-1))*L;
```

```
}
```

```
if (fabs(X)<0.001) X=0;
```

```
if (fabs(Y)<0.001) Y=0;
```

```
cout.precision(3);
```

```
cout<<fixed<<X<<" "<<Y<<endl;
```

```
return 0;
```

Заняття 12 (23.11.2016)

Добавил(а) Administrator
29.11.16 09:55 -

}

{ $\$N+$,E-}

Var

I,N:LongInt;

D,L:LongInt;

X,Y:Extended;

Begin

Randomize;

Assign(Input,'c.in');

ReSet(Input);

Read(N);

X:=0;

Заняття 12 (23.11.2016)

Добавил(а) Administrator
29.11.16 09:55 -

Y:=0;

For I:=1 To N Do Begin

Read(D,L);

X:=X+Sin(Pi/4*(D-1))*L;

Y:=Y+Cos(Pi/4*(D-1))*L;

End;

Close(Input);

Assign(Output,'c.out');

ReWrite(Output);

WriteLn(X:0:3, ' ', Y:0:3);

Close(Output);

End.

Задача С. Дошка (100 балів)

Ім'я вхідного файлу: input.txt

Ім'я вхідного файлу: output.txt

Ліміт часу: 1с.

У кожній клітинці шашкової дошки довільного розміру в довільному порядку знаходяться шашки одного з кольорів: чорна, біла, червона, зелена.

Скласти програму, що підраховує кількість шашок кожного кольору і що виводить результат якщо дані шашки, знаходяться у файлі (Приклад 1, Приклад 2) в першому рядку міститься кількість рядків N, в наступних N рядках записаних по рядках без пропусків у рядку і між рядками;

результат зберігається у файлі (Приклад 1) у вигляді:

- дані про місце розташування червоних шашок (в інших місцях знак “-”) ;
- порожній рядок;
- кількість чорних, білих, червоних і зелених шашок через пропуск;

Заняття 12 (23.11.2016)

Добавил(а) Administrator
29.11.16 09:55 -

якщо шашка якогось кольору відсутня на дошці то вивести у файл повідомлення BAD INPUT LIST (Приклад 2).

0 – кол	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

1 – колір являє розташування БІЛОЇ шашки

2 – колір являє розташування ЧЕРВОНОЇ шашки

3 – колір являє розташування ЗЕЛЕНОЇ шашки

Приклад 0:

2

1

1

0

3

Заняття 12 (23.11.2016)

Добавил(а) Administrator
29.11.16 09:55 -

0

3

1

0

1

1

3

3

1

0

0

Заняття 12 (23.11.2016)

Добавил(а) Administrator
29.11.16 09:55 -

1

2

1

3

1

0

1

2

1

1

1

1

Заняття 12 (23.11.2016)

Добавил(а) Administrator
29.11.16 09:55 -

2

2

1

0

1

1

1

0

1

2

1

Заняття 12 (23.11.2016)

Добавил(а) Administrator
29.11.16 09:55 -

2

0

1

0

1

1

2

1

1

0

0

Заняття 12 (23.11.2016)

Добавил(а) Administrator
29.11.16 09:55 -

0

0

0

0

0

0

1

1

1

2

2

2

Заняття 12 (23.11.2016)

Добавил(а) Administrator
29.11.16 09:55 -

3

3

Приклади

input.txt

output.txt

input.txt

output.txt

8

21103031

01133100

12131012

Заняття 12 (23.11.2016)

Добавил(а) Administrator
29.11.16 09:55 -

11112210

11101212

01011211

00000000

11122233

2-----

-2-----2

----22--

-----2-2

-----2--

Заняття 12 (23.11.2016)

Добавил(а) Administrator
29.11.16 09:55 -

---222---

18 28 11 7

8

21113131

11133133

12131112

11112213

11121212

11111211

11113111

11122233

BAD INPUT LIST

Заняття 12 (23.11.2016)

Добавил(а) Administrator
29.11.16 09:55 -

```
#include <cstdlib>
```

```
#include "fstream"
```

```
#include "string"
```

```
using namespace std;
```

```
int main()
```

```
{ifstream cin("input.txt");
```

```
ofstream cout("output.txt");
```

```
string a[100000];
```

```
long long int k=0;
```

```
long long int k0,k1,k2,k3,i,n;
```

```
k0=0;k1=0;k2=0;k3=0;
```

Заняття 12 (23.11.2016)

Добавил(а) Administrator
29.11.16 09:55 -

```
cin>>n;
```

```
while (! cin.eof())
```

```
{k++;
```

```
cin>>a[k];
```

```
for (i=0;i<a[k].length();i++)
```

```
{if (a[k][i]=='0') k0++;
```

```
if (a[k][i]=='1') k1++;
```

```
if (a[k][i]=='2') k2++;
```

```
if (a[k][i]=='3') k3++;
```

```
if (a[k][i]=='1' || a[k][i]=='3' || a[k][i]=='0') a[k][i]='-';
```

```
}
```

```
}
```

Заняття 12 (23.11.2016)

Добавил(а) Administrator
29.11.16 09:55 -

```
if (k0==0 || k1==0 || k2==0 || k3==0) cout<<"BAD INPUT LIST"<<endl;
```

```
else
```

```
{
```

```
    for (i=1;i<k;i++)
```

```
        cout<<a[i]<<endl;
```

```
    cout<<endl;
```

```
    cout<<k0<<" "<<k1<<" "<<k2<<" "<<k3<<endl;
```

```
}
```

```
return 0;
```

```
}
```

```
program Project2;
```

```
{ $APPTYPE CONSOLE }
```

Заняття 12 (23.11.2016)

Добавил(а) Administrator
29.11.16 09:55 -

```
var ch,chr,b,z,i,n: integer;
```

```
c: char;
```

```
inp,out: text;
```

```
begin
```

```
assign(inp,'input.txt');
```

```
assign(outp,'output.txt');
```

```
reset(inp);
```

```
rewrite(outp);
```

```
ch:=0;
```

```
b:=0;
```

```
chr:=0;
```

```
z:=0;
```

Заняття 12 (23.11.2016)

Добавил(а) Administrator
29.11.16 09:55 -

readln(inp,n)

while not eof(inp)do

begin

while not eoln(inp)do

begin

read(inp,c);

case c of

'0': begin inc(ch); write(outp,'-')end;

'1': begin inc(b); write(outp,'-')end;

'2': begin inc(chr); write(outp,'2')end;

'3': begin inc(z); write(outp,'-')end;

end;

Заняття 12 (23.11.2016)

Добавил(а) Administrator
29.11.16 09:55 -

end;

writeln(outp);

readln(inp);

end;

writeln(outp);

if (ch=0)or(b=0)or(z=0)or(chr=0)then

begin

rewrite(outp);

writeln(outp,'BAD INPUT LIST');

end

else writeln(outp,ch,' ',b,' ',chr,' ',z);

close(inp);

Заняття 12 (23.11.2016)

Добавил(а) Administrator
29.11.16 09:55 -

```
close(outp);
```

```
end.
```

Задача D. Цвяхи (100 балів)

Ім'я вхідного файлу: input.txt

Ім'я вхідного файлу: output.txt

Ліміт часу: 2с.

На прямій дощечці вбиті цвяхи. Будь-які два цвяхи можна з'єднати ниткою. Потрібно з'єднати якісь пари цвяхів ниткою так, щоб до кожного цвяху була прив'язана хоча б одна нитка, а сумарна довжина всіх ниток була мінімальна.

Вхідні дані

У першому рядку вхідного файлу записано число N – кількість цвяхів ($2 \leq N \leq 100$). У наступному рядку записано N чисел -

координати всіх цвяхів (невід'ємні цілі числа, не перевищують 10000).

Вихідні дані

Заняття 12 (23.11.2016)

Добавил(а) Administrator
29.11.16 09:55 -

У вихідний файл потрібно вивести єдине число мінімальну сумарну довжину всіх ниточок.

Приклад

input.txt

output.txt

5

4 10 0 12 2

6

```
#include <cstdlib>
```

```
#include "fstream"
```

```
#include "string"
```

```
using namespace std;
```

Заняття 12 (23.11.2016)

Добавил(а) Administrator
29.11.16 09:55 -

```
int main()
```

```
{ifstream cin("input.txt");
```

```
ofstream cout("output.txt");
```

```
string a[100000];
```

```
long long int k=0;
```

```
long long int k0,k1,k2,k3,i;
```

```
k0=0;k1=0;k2=0;k3=0;
```

```
while (! cin.eof())
```

```
{k++;
```

```
cin>>a[k];
```

```
for (i=0;i<a[k].length();i++)
```

```
{if (a[k][i]=='0') k0++;
```

Заняття 12 (23.11.2016)

Добавил(а) Administrator
29.11.16 09:55 -

```
if (a[k][i]=='1') k1++;
```

```
if (a[k][i]=='2') k2++;
```

```
if (a[k][i]=='3') k3++;
```

```
if (a[k][i]!='2') a[k][i]='-';
```

```
}
```

```
}
```

```
if (k0==0 || k1==0 || k2==0 || k3==0) cout<<"BAD INPUT LIST"<<endl;
```

```
else
```

```
{
```

```
    for (i=1;i<k;i++)
```

```
        cout<<a[i]<<endl;
```

```
    cout<<endl;
```

Заняття 12 (23.11.2016)

Добавил(а) Administrator
29.11.16 09:55 -

```
cout<<k0<<" "<<k1<<" "<<k2<<" "<<k3<<endl;
```

```
}
```

```
return 0;
```

```
}
```

```
function min(a,b:integer):integer;
```

```
begin
```

```
if a<b then min := a
```

```
else min := b;
```

```
end;
```

```
procedure Swap(var a,b:integer);
```

```
var
```

```
q:integer;
```

Заняття 12 (23.11.2016)

Добавил(а) Administrator
29.11.16 09:55 -

begin

q := a;

a := b;

b := q;

end;

var

n,i,j:integer;

a,b:array[-1..100] of integer;

begin

assign(input,'input.txt'); reset(input);

assign(output,'output.txt'); rewrite(output);

Read(n);

Заняття 12 (23.11.2016)

Добавил(а) Administrator
29.11.16 09:55 -

for i := 1 to n do Read(a[i]);

for i := 1 to n do

for j := i+1 to n do

if a[i]>a[j] then Swap(a[i],a[j]);

a[0] := Maxint;

a[-1] := 0;

for i := 1 to n do

b[i] := min(b[i-1],b[i-2])+abs(a[i]-a[i-1]);

WriteLn(b[n]);

close(input); close(output);

end.

Задача Е. Міста (100 балів)

Ім'я вхідного файлу: input.txt

Ім'я вхідного файлу: output.txt

Ліміт часу: 5с.

У файлі міститься N назв міст (по одній назві в кожному рядку). Утворіть з даного набору слів замкнений ланцюжок, в якому кожне наступне слово починається з літери, якою закінчувалось попереднє, використавши найбільшу кількість слів. Всі слова у файлі різні і у ланцюжку їх можна використовувати не більше одного разу. Програма повинна на екран та у перший рядок файлу вивести кількість використаних слів. У випадку, коли ланцюжок утворити неможливо, у файлі міститься лише одне число 0.

Вхідні дані

У першому рядку вхідного файлу записано число N – кількість цвяхів ($2 \leq N \leq 50$). У наступному рядку записано N слів великими латинськими літерами, які задають імена міст.

Вихідні дані

У вихідний файл потрібно вивести єдине число максимальну кількість міст.

Приклади

input.txt

Заняття 12 (23.11.2016)

Добавил(а) Administrator
29.11.16 09:55 -

output.txt

10

KYEV

DONETSK

LUTSK

KOVEL

VINNICA

DNIPROPETROVSK

KIROVOGRAD

LUGANSK

IVANO-FRANKOVSK

Заняття 12 (23.11.2016)

Добавил(а) Administrator
29.11.16 09:55 -

VINNICA

4

#	include <fstream>
#include <algorithm>	
#include <string.h>	
using namespace std;	
ifstream cin("input.txt");	
ofstream cout("output.txt");	
struct ch	
{	
char f;	
char l;	
};	
int m[52][52];	
int used[52], maxStep;	
void p(int step, int n, int v, int fv)	
{	
used[v] = 1;	
int i;	
for (i = 0; i < n; i++)	
{	
if (m[v][i] == 1)	
{	
if (i == fv)	
{	
maxStep = max(maxStep, step);	
}	
} else	
{	
if (used[i] != 1)	
{	
p(step + 1, n, i, fv);	
}	
}	
}	
}	

Заняття 12 (23.11.2016)

Добавил(а) Administrator
29.11.16 09:55 -

```
used[v] = 0;
```

```
}
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int n,i,j;
```

```
    ch mm[50];
```

```
    char a[100];
```

```
    cin >> n;
```

```
    for (i = 0; i < n; i++)
```

```
    {
```

```
        cin >> a;
```

```
        mm[i].f = a[0];
```

```
        mm[i].l = a[strlen(a) - 1];
```

```
    }
```

```
    for (i = 0; i < n; i++)
```

```
    {
```

```
        for (j = 0; j < n; j++)
```

```
        {
```

```
            if (mm[i].l == mm[j].f)
```

```
            {
```

```
                m[i][j] = 1;
```

```
            }
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    for (i = 0; i < n; i++)
```

```
    {
```

```
        p(1, n, i, i);
```

```
    }
```

```
    cout << maxStep << "\n";
```

```
    return 0;
```

```
}
```

```
program state;
```

```
const MaxState = 50;
```

Заняття 12 (23.11.2016)

Добавил(а) Administrator
29.11.16 09:55 -

```
var name : array [1..MaxState] of string[25]; { назви міст }
```

```
fl : array [1..MaxState] of boolean;
```

```
kol, maxkol : array [1..Maxstate] of byte;
```

```
n, max, j, k, i : byte;
```

```
f : text;
```

```
flag : boolean;
```

```
{ перевірка можливості додати наступне слово }
```

```
function next (st1, st2: string) : boolean;
```

```
begin
```

```
if st1[length(st1)] = st2[1] then next := true
```

```
else next := false;
```

```
end;
```

Заняття 12 (23.11.2016)

Добавил(а) Administrator
29.11.16 09:55 -

```
begin
```

```
{ введення даних з файлу }
```

```
assign(f,'input.txt'); reset(f);
```

```
readln(f,n);
```

```
n := 0;
```

```
repeat
```

```
inc(n); readln(f, Name[n]);
```

```
until eof(f);
```

```
close(f);
```

```
{ головний алгоритм, який шукає тільки один найдо
```

```
flag := false;
```

```
for i:=1 to n do fl[i] := true;
```

Заняття 12 (23.11.2016)

Добавил(а) Administrator
29.11.16 09:55 -

j := 0; k := 0; max := 0;

repeat

while (k < n) do

begin

inc(k);

if (j = 0) or (next(Name[kol[j]], Name[k]) and fl[k]) then

begin

inc(j); kol[j] := k;

fl[k] := false;

k := 0;

end;

end;

Заняття 12 (23.11.2016)

Добавил(а) Administrator
29.11.16 09:55 -

if (j > max) and next(Name[kol[j]], Name[kol[1]]) then

begin

max := j;

maxkol := kol;

end;

if j>0 then

begin

k := kol[j]; dec(j);

fl[k] := true;

end

else flag := true;

until

flag

;

Заняття 12 (23.11.2016)

Добавил(a) Administrator
29.11.16 09:55 -

{ виведення результатів роботи одночасно на екран і у файл }

assign(f, 'output.txtl'); rewrite(f);

if max = 0 then writeln(f,'0') else

begin

writeln(f, max);

end;

close(f);

end.